

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

SCHEMAT								
SYMBOL	Dh1 / EIS 30	Dh2 / EIS 30	Dh3 EI 30	Dh4 EI 30	Dh4 EI 60	Dh5/wc	Dh5	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE MURU	100	100	100	100	100	90	90	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE MURU	210	210	210	210	210	210	210	
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻ.	90	90	90	90	90	80	80	
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻ.	200	200	200	200	200	200	200	
PARTER PRAWY / LEWE	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	- / -	
1 PIĘTRO PRAWY / LEWE	1 / 2	- / 1	7 / 6	1 / -	- / 1	9 / 7	8 / 7	
2 PIĘTRO PRAWY / LEWE	1 / 2	- / 1	7 / 6	1 / -	- / -	9 / 7	8 / 7	
3 PIĘTRO PRAWY / LEWE	1 / 2	- / 1	7 / 6	1 / -	- / -	9 / 7	8 / 6	
4 PIĘTRO PRAWY / LEWE	1 / 2	- / 1	7 / 6	1 / -	- / -	9 / 7	6 / 7	
5 PIĘTRO PRAWY / LEWE	1 / 2	- / 1	7 / 6	1 / -	- / -	8 / 8	5 / 8	
IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA	≥ 47 dB		-		≥ 47 dB		-	
MATERIAŁ	Typu PORTA z obudową ościeżnicy, okleina naturalna/drewnopodobna;		Typu PORTA z obudową ościeżnicy, okleina naturalna/drewnopodobna;		Typu PORTA z obudową ościeżnicy, okleina naturalna/drewnopodobna;		Typu PORTA z obudową ościeżnicy, okleina naturalna/drewnopodobna;	
AKCESORIA	- samozamykacz - zamek na kartę - numer wys. 18cm ze stali nierdzewnej		- samozamykacz - zamek na kartę		- samozamykacz - zamek na kartę - numer wys. 18cm ze stali nierdzewnej		- samozamykacz - zamek na kartę	
KOLOR	wg projektu wewnątrz		wg projektu wewnątrz		wg projektu wewnątrz		wg projektu wewnątrz	
IŁOŚĆ PRAWY / LEWE	5 / 10	- / 5	35 / 30	5 / -	- / 1	44 / 36	35 / 35	

UWAGA! wymiary stolarki skorygować w trakcie budowy