



	Oprawa FLAT LED 597 3300 lm, 31W IP44 es-system
	Oprawa FLAT LED 597 4100 lm, 41W IP44 es-system
	Oprawa FLAT LED 597 3300 lm, 31W IP20 es-system
	Oprawa FLAT LED 597 4100 lm, 41W IP20 es-system
	Oprawa SIRIUS 3300lm, 29W IP54 es-system
	Oprawa SIRIUS 2250lm, 24W IP54 es-system
	Oprawa SIRIUS 1400lm, 12W IP54 es-system
	Oprawa CANOS LED 1600lm, 16W IP20 es-system
	Opr. COSMO APEX 1060 LED 7300lm, 56W IP66 es-system
	Opr. COSMO APEX 1060 LED 4000lm, 30W IP66 es-system
	Wyłącznik schodowy
	Wyłącznik jednobiegunowy
	Wyłącznik dwu biegunowy

	Gniazdo 230V 16A IP44
	Gniazdo 2x230V 16A
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
	Rozdzielnica
	Bezprzewody sygnalizator optyczno - akustyczny
	Bezprzewody przycisk na kablu
	Bezprzewody przycisk kasowania
	Główny punkt dostępowy
	Istniejące złącze kablowe po przełożeniu
	Złącze odbiorcy ZODB z przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu
	Złącze licznikowe z pomiarem na cele ppoż
	Kurtyna
	Konwektor
	Centrala wentylacyjna
	Reklama

Wł - lampy oszczędz.
SL 102-1-202-W-IP-4
Qp=14W w 70/50
Ne=0,64A W 230V
masa=70kg

Wł - lampy oszczędz.
SL 102-1-102-W-IP-4
Qp=7W w 70/50
Ne=0,32A W 230V
masa=35kg

NW - Centrala basenowa NW-E 3P
Vn=2750m³/h, dp=200Pa
Vn=2750m³/h, dp=200Pa
Qn=7,7m³/woda(70/50)
Ne=4,8A W 2x400V+N
masa=500kg

Wł - lampy oszczędz.
Wł-E-IP-4
Vn=2000m³/h
Ne=2,1A W 230V