

ZESTAWIENIE WITRYN OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH / Fasada słupowo-ryglowa		
SYMBOL	W01	
SCHEMAT		
RZUT		
WYMIARY CAŁEJ WITRYNY	SZEROKOŚĆ [cm]	4087
	WYSOKOŚĆ [cm]	270
MATERIAŁ	ALUMINIUM	
KOLOR	RAL 9007	
SZKLENIE	PANEL POTRÓJNIE SZKŁONY, SZKŁO BEZPIECZNE - P2AT, KOLOR - WODCENIACH BRĄZU	
UWAGI	Fasada słupowo-ryglowa . Część fasady w systemie fasadowym hamonijkowym. Drzwi aluminiowe, profilowe. Wypełnione zespoleniem szklanym 2-komorowym. Szklenie bezpieczne P2AT . Wyposażone w zasuwnice 3-pkt z wkładką zamka Pochwyt obustronny dla skrzydła czynnego i biernego . Samozamykacz szynowy. Stoper skrzydeł, odbojniki	

UWAGA: konstrukcje pokazano w widoku od zewnątrz. Wymiar zestawieniowy podany jest po obrysie zewnętrznym. Przed zamówieniem wszystkie wymiary otworów i sposób montażu bezwzględnie sprawdzić na budowie. Należy uzyskać aprobatę kolorystyki przez architekta na próbce materiału. Rozpatrywać równolegle z rysunkami rzutu i przekroju.

ZESTAWIENIE WITRYN OKIENNYCH ZEWNĘTRZNYCH						
SYMBOL	W03		W04	W05	W06	W07
SCHEMAT						
RZUT						
WYMIAR	SZEROKOŚĆ [cm]	470 (w tym 180 cm drzwi w świetle)	350	230	380	340 (w tym 100 cm drzwi w świetle)
	WYSOKOŚĆ [cm]	260	260	260	260	260
WYMIAR W ŚWIECIE MURU	SZEROKOŚĆ [cm]	480	360	240	390	350
	WYSOKOŚĆ [cm]	270	270	270	270	270
MATERIAŁ	ALUMINIUM					
KOLOR	RAL 9007					
SZKLENIE	PANEL POTRÓJNIE SZKŁONY, SZKŁO BEZPIECZNE - P2AT, KOLOR - WODCENIACH BRĄZU					
UWAGI	Fasada słupowo-ryglowa. Drzwi aluminiowe, profilowe. Wypełnione zespoleniem szklanym 2-komorowym. Szklenie bezpieczne. Wyposażone w zasuwnice 3-pkt z wkładką zamka. Pochwyt obustronny dla skrzydła czynnego i biernego . Samozamykacz szynowy. Stoper skrzydła drzwiowego, odbojniki					

UWAGA: konstrukcje pokazano w widoku od zewnątrz. Wymiar zestawieniowy podany jest po obrysie zewnętrznym. Przed zamówieniem wszystkie wymiary otworów i sposób montażu bezwzględnie sprawdzić na budowie. Należy uzyskać aprobatę kolorystyki przez architekta na próbce materiału. Rozpatrywać równolegle z rysunkami rzutu i przekroju.