



Proszę zauważyć, że wszystkie ilustracje są przybliżeniami wygenerowanymi komputerowo i mogą istnieć różnice między rzeczywistą kabiną a jego komponentami, kolorami i wzorami

27.3.2025



STUDIO-9828818

Budynek usług turystycznych

KONE MonoSpace® 500 DX

Uniwersalne windy do niewysokich budynków, które cechuje wyjątkowy komfort jazdy i energooszczędność

Układ kabiny

Kształt kabiny
1100 x 2100

Typ drzwi przystankowych
Winda przelotowa

Specyfikacja



Całkowita wysokość
19690 mm / 7 pięter



Max. liczba wind w grupie
4



Udźwig
1000 kg / 13 osoby



Połączony



Prędkość
1.6 m/s



Gotowy do integracji przez API

Materiały

Wykończenia ścian

Przód (A)



Asturias Satin (F)
Stal

Ściana prawa (B)



Asturias Satin
z powłoką
antyodciskową (F2)
Stal

Tył (C)




Asturias Satin (F)
Stal

Ściana lewa (D)



Asturias Satin
z powłoką
antyodciskową (F2)
Stal

Wykończenie podłogi



Gray Granite (SF42)

Sufit



CL182, Murano Mirror (H)

Drzwi



Typ drzwi
Otwierane centralnie, dwuczęściowe,
Panele stalowe,
Rama

Wykończenie drzwi kabiny
Asturias Satin (F)

Wykończenie drzwi przystankowych
Asturias Satin (F)

Wykończenie ramy drzwi
przystankowych
Asturias Satin (F)

Akcesoria i typ sygnalizacji

Sygnalizacja

KSS180

Rodzina interfejsów użytkownika KSS 180 o nowoczesnym wyglądzie zapewnia proste i niezawodne użytkowanie w niskich budynkach mieszkalnych



Typ panelu

KSC186

Wymiary panelu

FH, pełna wysokość

Druga kaseta dyspozycji

Nie zawiera

Wykończenie kasety dyspozycji

Asturias Satin (F)

Akcesoria



Poręcz

HR61

F; Asturias Satin



Ściana przednia [A], Side wall [D]



Ściana tylna (C)



Ściana przednia [A]